C6000 El Terminali (Android 10)

CHAINWAY®

Ivanti Wavelink Validated

Google Mobile Service

Yüksek Performanslı Sağlam ve Taşınabilir

- Android 10 işletim sistemi
- RAM+ROM: 3+32GB / 2+16GB (isteğe bağlı)
- 2m Düşmeye Dayanıklı
- IP65 Sızdırmazlık
- 4200mAh Güçlü Pil
- Opsiyonel Tetik Kolu

CHAINWAY C6000 is an Android tabanlı sağlam bir El Terminalidir. Hızlı 4G bağlantısı ve güçlü dört çekirdekli işlemcisinin yanı sıra kapsamlı veri yakalama seçenekleri sayesinde, bu kullanımı kolay cihazı çalışanlarınızın verimliliğini ve üretkenliklerini arttırmaları için son derece değerli bir yardımcıdır.

TEMEL FONKSİYONLAR

- Barkod Tarama (Opsiyonel)
- NFC
- Doğru GPS
- 13 MP Otomatik Odaklı Kamera
- Güvenli PSAM

mobit

C6000 EI Terminali (Android 10)

CHAINWAY®

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	157.6 x 73.7 x 29mm/6.2x2.9x1.1inç
Ağırlık	292g/10.3oz
Ekran	4" WVGA (480*800), 16.7M renk
Dokunmatik	Dayanıklı, Çift Dokunma Destekli, Kapasitif Dokunmatik Ekran
Pil	Ana Batarya: Li-ion, Şarj edilebilir, 4000mAh Standby: 300 saatten fazla Sürekli Kullanım: 12 Saatten Fazla (Kullanıcı Ortamına Bağlı Olarak) Şarj Süresi: 3-4 Saat (Standart Adaptör ve USB Kablosu ile)
Genişletme Y.	1 PSAM (protokol: ISO7816), 1 SIM, 1 MicroSD (TF) slot
Arayüzler	USB Micro-B, OTG
Ses	0.5W Hoparlör, Dahili Mikrofon
Klavye	3 TP Ekran Tuşu, 3 Yan Tuş, Numerik Klavye
Sensörler	Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, Yerçekimi Sensörü, Titreşim Motoru
AC Adaptör	Giriş: 100V-240V, 50-60Hz, 0.29A Çıkış: 5V, 2A

GELİŞTİRİLEBİLİR ÖZELLİKLER

İşletim Sistemi	Android 6.0
SDK	Chainway Software Development Kit
Dilim	Java
Araçlar	Eclipse / Android Studio

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcak.	-4ºF ila 122 ºF / -20 ºC ila 50 ºC
Saklama Der.	-40ºF ila 158ºF / -40 ºC ila 70 ºC
Nem	%5 BN - %95 BN (yoğuşmasız)
Düşme Özelliği	Multiple 2.0m/6.56ft Çalışma Sıcaklığı Aralığında Düşme Özeliği
Takla Özelliği	1000 x 0.5m/1.64ft Oda Sıcaklığında Takla Özelliği
Sızdırmazlık	IP65 per IEC Sızdırmazlık Özellikleri
ESD	±8KV air discharge, ±4KV conductive discharge

KAMERA

Kamera	8/13MP Flash ile otomatik odaklama

NFC

Frekans	13.56 MHz
Protokol	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb.
Çip	M1 kartı (S50, S70), CPU kartı, NFC etiketleri vb.
Menzil	2-4 cm
Not	* NFC Sadece üst düzey yapılandırmalar için kullanılabilir.

AĞ

WLAN	IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, internal antenna
WWAN (Avrupa)	2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40
WWAN (Amerika)	2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1700/1900MHz 4G: B2, B4, B7, B12, B17
WWAN (Çin)	2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3
WWAN (Diğerleri)	Depending on the country's ISP
Bluetooth	Bluetooth 4.0 BLE
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; internal antenna

PERFORMANS

Üst Düzey Konfigrasyon	CPU: Cortex A-53 1.3 GHz quad-core RAM+ROM: 2GB+16GB
Alt Düzey Konfigrasyon	Cortex A-53 1.3 GHz quad-core RAM+ROM: 1GB+8GB
SD Kart Desteği	Supports up to 32GB Micro SD card

BARKOD TARAMA

1D Doğrusal Tarama	Zebra SE965 / Honeywell N4313 / UE966
2D Görüntü Tarama	Zebra SE4710 / Honeywell N6603
1D Sembol Desteği	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of5, Codabar, MSI, RSS, etc
2D Sembol Desteği	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc
Not	*Bu özellik opsiyoneldir.

mobit®

www.mobit.com.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN QR KODU OKUTUN