

C72 UHF RFID Okuyucu (Android 11/8.1)

CHAINWAY®

Ivanti Wavelink
Validated

Google
Mobile
Service

Scalefusion
OEM PARTNER



Uzun Menzilli, Yüksek Frekanslı



Android 8.1 / 11



Cortex-A53 2.5/2.3 GHz
Sekiz Çekirdekli



5.2" IPS 1080P
Ekran



8000mAh Güçlü
Pil



4G / Çift bantlı WIFI



RAM+ROM: 3+32GB / 4+64GB
(isteğe bağlı)

CHAINWAY C72, Android dayanaklı bir mobil terminaldir. 8000mAh güçlü pil, barkod okuma ve yüksek seviyeli UHF RFID özelliğine sahiptir. R2000 doğrusal (1.8dBi) veya dairesel (4.0dBi) polarize anten ile donatılabilir. Etiketleri uzun mesafelerden toplu olarak okuyabildiği için, işletmeler bu cihazı özellikle varlık yönetimi, perakende, depolama, filo yönetimi vb. alanlarda kullanabilirler.

TEMEL FONKSİYONLAR



Barkod Tarama
(Opsiyonel)



NFC



UHF RFID (Impinj
E310 Çip)



13 MP Otomatik
Odaklı Kamera



Doğru GPS



mobit

C72 UHF RFID Okuyucu (Android 11/8.1)

CHAINWAY®



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	164,2 x 80,0 x 24,3 mm / 6,46 x 3,15 x 0,96 inç
Ağırlık	654 gr / 23.07 oz.
Ekran	5,2" IPS LTPS 1920 x 1080
Dokunmatik Panel Güç	Corning Gorilla Glass, çoklu dokunmatik panel, eldivenler ve ıslak eller desteklenir Ana pil: Li-ion, şarj edilebilir, 8000 mAh Bekleme: 500 saatten fazla Sürekli kullanım: 12 saatten fazla (kullanıcı ortamına bağlı olarak) Şarj süresi: 3-4 saat (standart adaptör ve USB kabloyla)
Genişletme Yuvası	Nano SIM kart için 1 yuva, Nano SIM veya TF kart için 1 yuva
Arayüzler	USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C kulaklıklar desteklenir
Ses	Hoparlör, 2 mikrofon
Klavye	4 ön tuş, 1 güç tuşu, 2 tarama tuşu, 1 çok işlevli tuş
Sensörler	Işık sensörü, yakınlık sensörü, yerçekimi sensörü

YAZILIM

İşletim Sistemi	Android 8.1; GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM destekli Android 11; GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM desteklenir. Gelecekteki bir Android 12, 13 ve Android 14 yükseltmesi için taahhütlü destek, fizibiliteyi bekliyoruz
SDK	Chainway Yazılım Geliştirme Kiti
Dilim	Java
Gereçler	Eclipse / Android Studio

BARKOD TARAMA

1D Doğrusal Tarayıcı	Zebra: SE965; Honeywell: N4313
2D Görüntüleyici Tarayıcı	Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603
1D Sembolojiler	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Çince 2/5, Codabar, MSI, RSS vb.
2D Sembolojiler	PDF417, MicroPDF417, Kompozit, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Mikro QR kodu, Aztec, MaxiCode; Posta Kodları: ABD PostNet, ABD Gezegeni, İngiltere Postası, Avustralya Postası, Japonya Postası, Hollanda Postası (KIX), vb.
Not	*Bu işlev isteğe bağlıdır

UHF RFID

Motor	Impinj E710 tabanlı CM710-1 modülü, Impinj Indy R2000 tabanlı CM2000-1 modülü
Frekans	865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz
Protokol	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
Anten	Doğrusal polarizasyon(1.8 dBi); dairesel polarizasyon (4 dBi)
Güç	1W (30 dBm, +5 dBm ila +30 dBm arasında ayarlanabilir) 2W Opsiyonel(33 dBm, Latin Amerika için vb.)
R/W Aralıkları	15m'ye kadar (daireysel polarizasyon, açık havada, Impinj MR6 etiketi); 7m'ye kadar (doğrusal polarizasyon, açık havada)
En Hızlı Okuma Oranı	900+ etiket/sn (daireysel polarizasyon)
Not	*Aralıklar ve oranlar, etiketlere ve ortama bağlıdır *Bu işlev isteğe bağlıdır

NFC

Frekans	13.56 MHz
Protokol	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb.
Çip	M1 kartı (S50, S70), CPU kartı, NFC etiketleri vb.
Menzil	2-4 cm

AĞ

WLAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G çift bant, dahili anten
WWAN	Android 8.1: WWAN (Çin): 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA: B1,B8 CDMA2000 EVDO: BCO TD-SCDMA: B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN(Yurtdışı): 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: B1,B2,B4,B5,B8 4G: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B17,B20,B25,B40 , B66 Android 11: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BCO TD-SCDMA: A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/ B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 WWAN (Diğerleri) Bluetooth
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; dahili anten
Notlar	*C72 modelleri Türkiye pazarı için üretilmekte olup, Sesli Arama (Telefon Görüşmesi) özelliği bulunmamaktadır. Bu modellerde bulunan WAN modülü yalnızca VERİ aktarımını destekler.

DONANIM

İşlemci	Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHz Sekiz Çekirdekli
RAM+ROM	3GB + 32GB - 4GB + 64GB (isteğe bağlı)
Genişletme	128 GB'a kadar Micro SD kartı destekler

KULLANIM ORTAMI

Çalışma Sıcak.	-20°C~+50°C
Saklama Der.	-40°C~+70°C
Nem	%5 RH - %95 RH yoğunlaşmaz
Damla Spesifikasyonu	Çalışma sıcaklığı aralığı boyunca betona birden fazla 1,8 m / 5,91 ft. damla (en az 20 kez); Lastik tampon takıldıktan sonra betona birden fazla 2,4 m / 7.87 ft. damla (en az 20 kez)
Takla Şartname	1000 x 0,5 m / 1,64 ft. oda sıcaklığında düşer
Şartname	1000 x 0,5 m / 1,64 ft. oda sıcaklığında düşer
Sızdırmazlık	IEC sızdırmazlık özelliklerine göre IP65
ESD	±15 KV hava tahliyesi, ±8 KV iletken tahliye

KAMERA

Kamera	Flaşlı 13 MP Otomatik Odaklama
---------------	--------------------------------



www.mobit.com.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUN

