

C72 El Terminali
(Android 11/8.1)

CHAINWAY®

Üstün Barkod
Tarama, Güçlü
Pil, Tutması
Kolay



Android 8.1 / 11



Cortex-A53
2.5/2.3 GHz Sekiz
Çekirdekli



RAM+ROM:
3+32GB / 4+64GB
(isteğe bağlı)



4G / Çift bantlı WIFI



8000mAh
Güçlü Pil

Chainway C72, endüstriyel düzeyde bir Android mobil bilgisayardır. Dahili Zebra tarama motoruyla cihaz, barkod kirliliği, hasarlı veya buruşuk olsa bile 1D/2D barkod etiketlerinin çeşitli Sembolojilerini doğru ve hızlı bir şekilde okuyabilen güçlü barkod tarama performansı sağlar. Ayrıca C72, Android 11 / 8.1 işletim sistemi, Sekiz çekirdekli işlemci, 8000mAh güçlü pil, 13 MP kamera ve isteğe bağlı NFC okuma özelliklerine sahiptir. Cihaz, güç denetimi, varlık yönetimi, perakende, depolama, lojistik, finans ve üretim endüstrileri vb. çeşitli uygulamalar için mükemmel şekilde uygundur.

TEMEL FONKSİYONLAR



Barkod Tarama
(Opsiyonel)



NFC



Doğru GPS



13 MP Otomatik
Odaklı Kamera



C72 El Terminali (Android 11/8.1)

CHAINWAY®



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	164,2 x 80,0 x 24,3 mm / 6,46 x 3,15 x 0,96 inç
Ağırlık	654 gr / 23.07 oz.
Ekran	5,2" IPS LTPS 1920 x 1080
Dokunmatik	Corning Gorilla Glass, çoklu dokunmatik panel, eldivenler ve ıslak eller desteklenir
Pil	Ana pil: Li-ion, şarj edilebilir, 8000 mAh Bekleme: 500 saatten fazla Sürekli kullanım: 12 saatten fazla (kullanıcı ortamına bağlı olarak) Şarj süresi: 3-4 saat (standart adaptör ve USB kablosuyla)
Genişletme Y.	Nano SIM kart için 1 yuva, Nano SIM veya TF kart için 1 yuva
Arayüzler	USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C kulaklıklar desteklenir
Ses	Hoparlör, 2 mikrofon
Klavye	4 ön tuş, 1 güç tuşu, 2 tarama tuşu, 1 çok işlevli tuş
Arayüzler	Işık sensörü, yakınlık sensörü, yerçekimi sensörü

YAZILIM GELİŞTİRME

İşletim Sistemi	Android 8.1; GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM destekli Android 11; GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM desteklenir. Gelecekteki bir Android 12, 13 ve Android 14 yükseltmesi için taahhütlü destek, fizibiliteyi bekliyor
SDK	Chainway Yazılım Geliştirme Kiti
Dilim	Java
Araçlar	Eclipse / Android Studio

KULLANIM ORTAMI

Çalışma Sıcak.	-4°F ila 122 °F / -20 °C ila 50 °C
Saklama Der.	-40°F ila 158°F / -40 °C ila 70 °C
Nem	%5 BN - %95 BN (yoğuşmasız)
Damla Spesifikasyonu	Çalışma sıcaklığı aralığı boyunca betona birden fazla 1,8 m / 5,9 ft. damla (en az 20 kez)
Takla Şartname	1000 x 0,5 m / 1,64 ft. oda sıcaklığında düşer
Sızdırmazlık	IEC sızdırmazlık özelliklerine göre IP65
ESD	±15 KV hava tahliyesi, ±8 KV iletken tahliye

KAMERA

Kamera	Flaşlı 13 MP Otomatik Odaklama
---------------	--------------------------------

İRİS TARAMA

Oran	< 150 ms
Menzil	20-40 cm
IRAK	1/10000000
Not	Protokol: ISO/IEC 19794-6, GB/T 20979-2007
Not2	*Bu işlev isteğe bağlıdır *İris, ön kameraya alternatiftir

NFC

Frekans	13.56 MHz
Protokol	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb.
Çip	M1 kartı (S50, S70), CPU kartı, NFC etiketleri vb.
Menzil	2-4 cm

AĞ

WLAN	IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G çift bantlı, dahili anten
WWAN	Android 8.1: WWAN (Çin): 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA: B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN (Avrupa): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN (Amerika): 2G: 850/ 900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/ B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40 /B41

WWAN (Diğerleri)	Ülkenin ISP'sine bağlı olarak
Bluetooth	Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0

GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; dahili anten
-------------	-----------------------------------------

Not	*C72 modelleri Türkiye pazarı için üretilmekte olup, Sesli Arama (Telefon Görüşmesi) özelliği bulunmamaktadır. Bu modellerde bulunan WAN modülü yalnızca VERİ aktarımını destekler.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DONANIM

İşlemci	Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHz Sekiz Çekirdekli
RAM+ROM	3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (İsteğe bağlı)
Genişletme	128 GB'a kadar Micro SD kartı destekler

BARKOD TARAMA

2D Doğrusal Tarayıcı	Zebra: SE965; Honeywell: N4313
2D Görüntüleyici Tarayıcı	Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603
1D Semboljiler	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Çince 2/5, Codabar, MSI, RSS vb.
2D Semboljiler	PDF417, MicroPDF417, Kompozit, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Mikro QR kodu, Aztec, MaxiCode; Posta Kodları: ABD PostNet, ABD Gezegeni, İngiltere Postası, Avustralya Postası, Japonya Postası, Hollanda Postası (KIX), vb.
Not	*Bu işlev isteğe bağlıdır



www.mobit.com.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUN

