C75 Yazıcılı El Terminali

CHAINWAY®

Scalefusion OEM PARTNER

Parlayan Modern Tasarım, Etkili Mobil Baskı

- Android 11 işletim sistemi
- Cortex-A53 2.3 GHz Sekiz Çekirdekli
- 5.2" IPS 1080P Ekran
- IP54 Sızdırmazlık
- 8000mAh Güçlü Pil
- 4G / Çift bantlı WIFI

C75, mobil baskı özellikleri sunan, ayrıcalıklı bir el terminalidir. Termal yazıcı, çeşitli yazıcıları destekler ve etiket ve makbuzları yazdırır. Dahili çift yuvalar PSAM kartlarının verilerini şifrelemek içindir. Taşınabilir ve dayanıklı bu cihaz, perakende, sağlık, otopark vb gelişmiş veri yakalama ve hareketlilik ihtiyaçları açısından bir çok kullanım için mükemmel bir aracıdır.

TEMEL FONKSİYONLAR

- Barkod Tarama (Opsiyonel)
- NFC
- İris Tarama (Opsiyonel)
- 13 MP Otomatik Odaklı Kamera
- Termal Baskı
- Güvenli PSAM

mobit

C75 Yazıcılı El Terminali

CHAINWAY®

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	186.89*83.99*35.04-49.49mm
Ağırlık	507g/17.88oz
Ekran	5,2" IPS LTPS 1920 x 1080P
Dokunmatik	Corning Gorilla Glass, çoklu dokunmatik panel, eldivenler ve ıslak eller desteklenir
Pil	Ana pil: Li-ion, şarj edilebilir, 8000mAh
Genişletme Y.	En fazla 2 PSAM yuvası (ISO7816 protokolü), Nano SIM kart için 1 yuva, Nano SIM veya TF kart için 1 yuva
Arayüzler	USB 2.0 Tip-C, OTG
Ses	Hoparlör, 2 mikrofon
Klavye	1 güç tuşu, 2 tarama tuşu, 1 çok işlevli tuş, sayısal klavye
Arayüzler	Işık sensörü, yakınlık sensörü, yerçekimi sensörü
Renk	Siyah + Beyaz

YAZILIM GELİŞTİRME

İşletim Sistemi	Android11.0; SafeUEM desteklenir. Gelecekteki bir Android 12, 13 ve Android 14 yükseltmesi için taahhütlü destek, fizibiliteyi bekliyor
SDK	Chainway Yazılım Geliştirme Kiti
Dilim	Java
Araçlar	Eclipse / Android Studio

KULLANIM ORTAMI

Çalışma Sıcak.	-4ºF ila 122 ºF / -20 ºC ila 50 ºC
Saklama Der.	-40ºF ila 158ºF / -40 ºC ila 70 ºC
Nem	%5 BN - %95 BN (yoğuşmasız)
Damla Spesifikasyonu	Çalışma sıcaklığı aralığı boyunca betona birden fazla 1,8 m / 5,9 ft. damla (en az 20 kez)
Sızdırmazlık	IP54
ESD	±15 KV hava tahliyesi, ±8 KV iletken tahliye

KAMERA

Kamera	Flaşlı 13 MP Otomatik Odaklama

İRİS TARAMA

Oran	< 150 ms
Menzil	20-40 cm
IRAK	1/10000000
Not	Protokol：ISO/IEC 19794-6, GB/T 20979-2007
Not2	*Bu işlev isteğe bağlıdır

NFC

Frekans	13.56 MHz
Protokol	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb.
Çip	M1 kartı (S50, S70), CPU kartı, NFC etiketleri vb.
Menzil	2-4 cm

AĞ

WLAN	IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G çift bantlı, dahili anten
WWAN	2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA：B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA：A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; dahili anten
Not	*Türkiye pazarı için üretilen C75 modellerinde Sesli Arama (Telefon Görüşmesi) özelliği bulunmamaktadır. Bu modellerde bulunan WAN modülü yalnızca VERİ aktarımını destekler.

DONANIM

İşlemci	Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHz Sekiz Çekirdekli
RAM+ROM	3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (İsteğe bağlı)
Genişletme	128 GB'a kadar Micro SD kartı destekler

BARKOD TARAMA

2D Görüntüleyici Tarayıcı	Zebra SE4710, Honeywell N6603, Coas IA166S / IA171S
2D Sembolojiler	PDF417, MicroPDF417, Kompozit, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Mikro QR kodu, Aztec, MaxiCode; Posta Kodları: ABD PostNet, ABD Gezegeni, İngiltere Postası, Avustralya Postası, Japonya Postası, Hollanda Postası (KIX), vb.
Not	*Bu işlev isteğe bağlıdır

TERMAL YAZICI

Oran	85 mm/sn
Görüntü Boyutu (piksel)	384 nokta
Kağıt Genişliği	58 mm
Kağıt Çapı	3 cm
Kağıt Uzunluğu	5,45 m

mobit

www.mobit.com.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN QR KODU OKUTUN