TTP 244CE

Ofis Tipi Barkod Yazıcı

Kompakt Tasarım, Uygun Maliyet

TTP 244CE serisi termal masaüstü yazıcılar, ekonomi, dayanıklılık ve güvenirliğin mükemmel bir kombinasyonudur.

Sınıfında benzersiz yazdırma hızı ile, ürün etiketleme, POS, perakende, küçük ofis, sevkiyat uygulamaları gibi düşük maliyet gerektiren tüm uygulamalar için idealdir.

Yüksek Yazdırma Hızı
102 mm (4") / saniye

USB Desteği
USB 2.0 Arayüz (Standart)

Genişletilebilir SD Kart
4 GB'a Kadar

Güçlü Frimware
TSPL-EZ, File Manager,
Basic - Stand-Alone Programming

Kolay Ribon / Medya Yükleme

Dayanıklılık & Güvenlik

Çift Duvarlı Kapak Tasarımı

TTP 244CE

Ofis Tipi Barkod Yazıcı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	TTP-244CE (TEMEL)	TTP-244CE (GELİŞMİŞ)
ÇÖZÜNÜRLÜK	8 nokta/mm (203 DPI)	
YAZICI YÖNTEMİ	Direkt Termal & Termal Transfer	
MAKS. YAZICI HIZI	102 mm (4″)/saniye	
MAKS. BASKI GENİŞLİĞİ	108 mm (4.25″)	
MAKS. BASKI UZUNLUĞU	2,286 mm (90″)	
MUHAFAZA	Çift duvarlı plastik	
FIZIKSEL ÖZELLIKLER	202mm (G) x 173 mm (Y x 258 mm (D) 7.95″ (G) x 6.81″ (Y) x 10.16″ (D)	
AĞIRLIK	2.3 kg (5.07 lbs)	
ETIKET RULO KAPASITESI	127 mm (5″) OD	
RİBON - RİBON GENİŞİĞİ	110 m uzunluk, maks. OD 40 mm, 0.5″ çap (dışı mürekkep kaplama) - 40 mm ~ 110 mm (1.57″ ~ 4.33″)	
İŞLEMCİ	32-bit RISC CPU	
HAFIZA	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM
ARAYÜZ	USB 2.0	USB 2.0 - RS-232 - Centronics - Internal Ethernet, 10/100 Mbps - Bluetooth (user option)
GÜÇ KAYNAĞI	Harici evrensel güç kaynağı destekli • Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • Output: DC 24V, 2.5A, 60W	
OPERATION SWITCH, LED EKRAN/UYARI	1 power switch, 1 feed düğmesi & 1 LED (3 renk: yeşil, amber & kırmızı)	
SENSÖR	• Gap/Boşluk algılama sensörü • Black mark/Kontrast yansıtıcı sensör (poziyona uyarlanabilir) • Head-open/Kapak-açık sensörü • Ribbon-end/Ribon bitti sensörü	
BARKOD	• 1D bar code Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11 • 2D bar code PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech	
YAZICI DİLİ	TSPL-EZTM (EPL, ZPL, ZPL II ile uyumlu)	
MEDYA SEÇENEĞİ	Sürekli (Continuous), kalıp-kesim (die-cut), tag & fan-fold (outside wound)	
MEDYA GENIŞLIĞI - KALINLIĞI - ÇAPI	20 ~ 112 mm (0.79″ ~ 4.4″) - 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) - 25.4 ~ 38.1mm (1″ ~ 1.5″)	
ETIKET UZUNLUĞU	10 ~ 2,286 mm (0.39″ ~ 90″)	
ÇALIŞMA ORTAMI	Çalıştırma: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% yoğuşmasız Saklama: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% yoğuşmasız	
ÜRÜN GÜVENLIĞI	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
ÇEVRE DUYARLILIĞI	RoHS, WEEE	
AKSESUARLAR	• Windows labeling software CD disk • Hızlı başlangıç klavuzu • Harici evrensel güç kaynağı • USB kablo • Güç kablosu	
DEALER OPTIONS YAZILIM DESTEĞI	N/A	Guillotine cutter (full cut or partial cut) Peel-off module
KULLANICI SEÇENEKLERI	3″ OD etiket milli harici medya askısı	3″ OD etiket milli harici medya askısı - Bluetooth module (seri arayüz))